



EINFACH GUT FÜRS HOLZ

Pansar

Wasserabweisende, konservierende und nachhaltige
2-Phasen Behandlung für Holz

- ✓ Verhindert das Eindringen von Wasser
- ✓ Einfach zu säubern
- ✓ Schützt vor UV-Strahlung, Schimmel, Holzfäule, Algen, Verwitterung, Aussetzen und Verformen durch das Eindringen von Wasser

Das Holz verwittert, aber auf eine angenehme Art und Weise. Die original Holzfarbe bleibt durch die Anwendung nicht erhalten.

Anwendung

Pansar wurde zum Schutz von hölzernen Terrassen, Fludern, Häusern, Zäunen, Giebeln, Gartenmöbeln und Außenseiten von Saunen entwickelt. Es ist vor allem geeignet für Kiefer, Fichte, Douglasie und Lärchenholz sowie andere Holzsorten. Lässt sich auch auf Keramik und (offenem) Beton anwenden. Für den Gebrauch auf Hartholz wie z. B. Teak, Bankirai und Eiche: lassen Sie sich beraten (jan@moosefarg.nl).

Gebrauch

Pansar 1 + 2 basiert auf Nanotechnologie. Diese reagiert mit dem Holz und hält 10-15 Jahre. Der Hauptbestandteil ist Siliziumdioxide. Dieses dringt in das Holz ein formt eine dauerhaft dampfdurchlassende Oberfläche. Es bildet keinen Film oder eine abschließende Oberfläche; das Holz bleibt atmen. Pansar enthält keine antiseptischen oder andere Stoffe die für die Gesundheit oder die Umwelt gefährlich sind. Es ist aber sehr geeignet um das Holz vor Insekten-Schädlingen und Schimmel zu schützen. Die Nanotechnologie wirkt nicht auf vorbehandeltem, gestrichenem oder geöltem Holz. Man kann es auch nicht zum Endstrich über einen Farbanstrich gebrauchen.

Pansar 1

Dies ist die erste der 2-Phasen Behandlung. Kann nicht separat zum Schutz verwendet werden, wird lediglich zur Grundierung verwendet. Enthält Nano-Teilchen.

Pansar 2 – Endanstrich

Dies ist der 2. Arbeitsschritt der Phasen-Behandlung. Pansar 2 muss direkt nach dem Trocknen von Pansar 1 (2 – 4 Stunden) einmassiert werden.

Enthält Silikon Öl.

Pansar C – Pflege

Kann nach der Anwendung von Pansar 1 + 2 verwendet werden für die Pflege und das Entfernen von eventuellen (weißen) Flecken.

Gebrauchsanweisung

Wichtig zu wissen

Nur auf unbearbeitetem offenporigem Holz anwenden. Lassen Sie sich bei Hartholz erst durch uns beraten. Anwenden bei trockenem Wetter und bei über 15 Grad Celsius.

Achten Sie bei der Anwendung in der Nähe von porösen Gestein und Fliesen darauf nicht zu kleckern. Pansar kann Ölflecken verursachen. Hierfür gibt es Reinigungsmittel, aber Vorbeugen ist besser. Tragen Sie eine Schutzbrille für den Fall das es spritzt.

Vorbereitung

Die Oberfläche muss trocken und sauber sein und gänzlich frei von Staub und Schmutz. Wenn nötig das Holz gut säubern durch etwas schmirgeln (Korn 80) und danach mit einer Lauge abnehmen.

Pansar 1

Schütteln Sie die Verpackung gut vor Gebrauch. Pansar 1 kann eventuell bis zu 10% verdünnt werden. Tragen Sie Pansar 1 auf gänzlich trockenem Holz dünn auf. Verwenden Sie hierfür einen Pinsel oder einen Roller. Der Verbrauch ist maximal 100g / m. Die Trocknungszeit liegt zwischen 2 und 4 Stunden, abhängig von der Temperatur.

Pansar 2

Anschließend tragen Sie Pansar 2 mit einem Pinsel auf und reiben es eventuell noch mit einem Tuch ein. Achten Sie darauf, dass zwischen den 2 Behandlungsschritten und auch nach dem Auftragen von Pansar 2 für mindestens 24 Stunden kein Regen auf die behandelten Flächen kommt. Die Holzfarbe kann, durch das enthaltende Öl, etwas dunkler

wirken. Das überschüssige Öl wird mit der Zeit abgespült und das Holz erhält seinen helleren Farbton zurück.

Anschließend

Zuweilen können durch Überdosierung von Pansar oder durch im Holz enthaltene Salze (durch Imprägnierung) weiße Flecken entstehen. Diese verschwinden von selbst und sind technisch kein Problem. Manchmal ist dieser Effekt sogar sehr schön. Möchten Sie die weißen Flecken sofort entfernen? Benutzen Sie hierfür Pansar C Pflege-Öl. Reinigen Sie Material und Pinsel mit Wasser und Seife. Verschließen Sie die Behälter gut. Produkte nicht bei Minus-Temperaturen lagern!

Pflege

Die Nanotechnologie von Pansar 1 + 2 wirkt 10-15 Jahre ohne Wartung. Wenn nötig kann das Holz mit einer Seifenlauge ohne Natrium, zum Beispiel unserer Kaliseife, gereinigt werden. Möchten Sie die Holzfarbe von Farbton etwas vertiefen, können Sie hierfür das Pflege-Öl Pansar C verwenden. Sollte das Holz grüne Algen oder schwarze Schimmelflecken (durch Verwitterung) aufweisen, sprühen Sie es mit dem Antischimmelmittel Svampdöd ein. Alle Produkte sind bei uns erhältlich: www.moosefarg.nl.

Zusammenstellung

Pansar 1 ist eine wässrige Emulsion die keramische (Nano) Teilchen enthält. Pansar 2 und Pansar C enthalten Silikon-Öl. Grenzwerte Kat. A/c 40g/l VOS (2010) Dieses Produkt enthält < 0g/l