



MOOSE FÄRG

MOOSE RDM

Für Hartholzrahmen, Türen und Möbel im Innenbereich



WWW.MOOSEFARG.DE

Moose RDM ist eine High Solid-Farbe. Geeignet für maßstabile Untergründe, die nicht „arbeiten“, also sich nicht verziehen oder reißen.

Moose RDM ist vollständig matt – eine Seltenheit bei Farben für Fenster und Türen. Dank zusätzlicher Pigmente und Öl bietet die Farbe eine starke Deckkraft, auch auf harten und glatten Oberflächen. Moose RDM ist wasserbasiert und frei von Lösungsmitteln.

Anwendung: Moose RDM eignet sich für Holzarten, die bei Feuchtigkeit nicht schwinden oder sich ausdehnen – also stabile (Hart-)Hölzer, die nicht „arbeiten“. Die Farbe ist ideal für Hartholzrahmen, Türen und Möbel im Innenbereich. Moose RDM kann drinnen und draußen verwendet werden.

Vorbereitung von unbehandeltem Holz:

Moose RDM benötigt eine Grundierung, um gut haften zu können. Unbehandeltes Holz kann mit Moose F grundiert werden. Auch eine andere gute wasserbasierte Grundierung ist möglich – wichtig ist, dass diese vor dem Streichen mit Moose RDM gründlich angeschliffen wird (Körnung 80).

Vorbereitung bei alten Farbschichten:

Moose RDM haftet gut auf den meisten wasserbasierten Grundierungen, solange diese nicht abblättern. Eine gut haftende und angeschliffene alte Grundierung ist als Basis völlig in Ordnung. Wurde das Holz zuvor mit Hochglanz- oder Lösungsmittelhaltiger Farbe gestrichen, muss die alte Schicht gründlich angeschliffen werden. Der Untergrund sollte matt und kreidig wirken – glänzen darf er nicht mehr.

Anwendung: Moose RDM vor Gebrauch sehr gut umrühren, damit Pigmente und Öl gleichmäßig verteilt sind. Die erste Schicht kann bei Bedarf mit 5–10% Wasser verdünnt werden. Tragen Sie die Farbe in dünnen Schichten mit einem Flachpinsel auf.

Für ein gleichmäßiges Ergebnis – besonders bei größeren Flächen wie Türen – empfiehlt es sich, die Farbe nach dem Auftragen mit einer Filzrolle zu verteilen. Versuchen Sie nicht, schon mit der ersten Schicht vollständig zu decken – also lieber nicht zu dick streichen. Zwischen den Schichten gut trocknen lassen. Nicht zwischenschleifen.

Verbrauch: Mit 1 Liter Moose RDM streichen Sie ca. 8–10 m² deckend (in 2 Schichten). Bei Weiß oder sehr hellen Farbtönen kann eine dritte Schicht nötig sein.

Trocknungszeit: Die minimale Verarbeitungstemperatur liegt bei 12–15°C. Bei 20°C und niedriger Luftfeuchtigkeit (40%) ist die Farbe nach ca. 3 Stunden staubtrocken und nach 12 Stunden überstreichbar. Vollständig ausgehärtet ist sie nach 1 Woche. Nach dem Streichen sollte es 2–3 Tage lang nicht regnen.

Bitte beachten: Bei niedrigerer Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit. Vor der Nutzung gut durchtrocknen lassen – die Farbe kann sich trocken anfühlen, ist aber möglicherweise noch nicht vollständig ausgehärtet.

Reinigung: Pinsel mit etwas Leinölseife einmassieren und mit lauwarmem Wasser ausspülen. Mehrmals wiederholen. Falls nötig, anschließend mit Waschbenzin nachreinigen.

Lagerung: Trocken und kühl aufbewahren, bei 5–15°C (frostfrei).